Daten aktuell ab: 15-11-2026 03:08

Produkt-Link: https://cncworld.de/konzentrat-em-060-p-280.html

Konzentrat EM 060



Bruttopreis	**44.00 €**
Nettopreis	**36.97 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10374**
EAN-Code	**5907052593199**

Produktbeschreibung

EM-060 - Konzentrat für Mineralablagerungen 500 ml

Vorbereitung für Ablagerungen, bei denen eine Entfettung allein nicht ausreicht. Verpackung 500 ml.

500 mlKonzentrierenMineralvorkommenUltraschall

Vorbereitung für Ablagerungen, bei denen eine Entfettung allein nicht ausreicht

EM-060 hilft bei der Entfernung von Kalk, Oxiden, Rost und leichtem organischem Schmutz im Ultraschallbad.

Der Verwendungszweck umfasst Aluminium, Edelstahl, Nichteisenmetalle, Messing und Kunststoffe. Dies ist die Wahl für Aufgaben im Zusammenhang mit Mineralablagerungen auf dem gereinigten Teil.

Das Angebot umfasst 500 ml des EM-060-Präparats. Hierbei handelt es sich um Chemikalien, die für eine bestimmte Reinigungsaufgabe konzipiert sind – eine praktische Ergänzung zur Ausstattung von Waschmaschine und Werkstatt.

Warum dieses Präparat?

1

Mineralablagerungen und Oxide

Die Formel ist gezielt auf die in diesem Angebot beschriebenen Verschmutzungen und Materialien abgestimmt.

2

Für Ultraschallbad

Das Präparat arbeitet mit Lösungsreinigung und Flüssigkeitszugang zur Oberfläche.

3

Praktische Verpackung

500 ml Vorbereitung für den Einsatz in einer Werkstatt oder einem Studio.

Auf die Aufgabe abgestimmte Chemie

Mineralablagerungen und Oxide

Die Formel bekämpft Mineralablagerungen, einschließlich Kalkablagerungen und Ablagerungen. Die Auswahl eines Präparats für solche Verschmutzungen wird durch die Einwirkung von Ultraschall in vorhandene Oberflächenvertiefungen ergänzt.

Ultraschallbad

Die Formel des Präparats ergänzt die Reinigung der für die Lösung zugänglichen Oberflächen.

Studioausrüstung

Die 500 ml-Packung enthält EM-060 – Mittel für die genannten Materialien und Verschmutzungen.

Mineralvorkommen

Mineralablagerungen und Oxide

Die Formel bekämpft Mineralablagerungen, einschließlich Kalkablagerungen und Ablagerungen. Die Auswahl eines Präparats für solche Verschmutzungen wird durch die Einwirkung von Ultraschall in vorhandene Oberflächenvertiefungen ergänzt.

Die Ausrichtung der Chemikalien auf die Art des Schmutzes ergänzt die Fähigkeiten eines Ultraschallreinigers. Dieses Präparat ist für die in diesem Angebot aufgeführten Anwendungen bestimmt.

Ein Bad vorbereiten

Konzentrat für Ihr eigenes Bad

Konzentration der Arbeitslösung: 3–10%. Reinigungszeit: 5–15 Minuten. Anwendungstemperatur: 0–70°C.

Die 500 ml-Verpackung bietet eine praktische Menge des Mittels für Arbeiten in der Werkstatt. Die Vielfalt der Materialien und der Verwendungszweck unterscheiden diese Chemikalie von Präparaten für andere Schmutzarten.

Organisation des Prozesses

Unterstützung bei der Reinigung von Vertiefungen

Die Lösung kann auch mit zur Badewanne zugänglichen Spalten und Nischen in Berührung kommen. Das Präparat ergänzt die Arbeit des Ultraschalls bei der Reinigung solcher Oberflächen.

Dies ist nützlich für Objekte mit komplexen Formen und kleinen Teilen. Die Auswahl der auf die Art des Sediments abgestimmten Chemikalien stellt eine gezielte Erweiterung der Leistungsfähigkeit der Reinigungsstation dar.

Anwendungsbereich des Präparats

Arten von Schmutz

- Kalksteinvorkommen und Stein
- Oxide und Rost
- Leichter organischer Schmutz

Verwendungszwecke

- Aluminium
- Edelstahl, Buntmetalle und Messing
- Mit der Zubereitung verträgliche Kunststoffe

Was gewinnen Sie, wenn Sie sich für EM-060 entscheiden?

Die richtige Art der Vorbereitung erweitert die Reinigungsmöglichkeiten.

- **Zielgerichtete Formel** — Mineralablagerungen und Oxide.
- **Zum Baden gedacht** — Das Präparat ist für die Ultraschallreinigung bestimmt.
- **Packen für die Arbeit** — 500 ml Wirkstoff für Ihr eigenes Anwendungsspektrum.

Technische Daten

Parameter	Wert
Vorbereitung	EM-060
Verpackungskapazität	500 ml
Anwendung	Ultraschallreinigung
Bestimmung	Mineralische Ablagerungen, Oxide und leichte organische Verschmutzungen
Konzentration der Arbeitslösung	3–10%
Reinigungszeit	5–15 Minuten
Anwendungstemperatur	0–70°C

Packungsinhalt

- EM-060 - 500 ml

Fragen vor dem Kauf

Was beinhaltet das Angebot?

500 Verpackung ml der EM-060-Zubereitung.

Für welchen Zweck ist das Präparat gedacht?

EM-060 hilft bei der Entfernung von Kalk, Oxiden, Rost und leichtem organischem Schmutz im Ultraschallbad.

Welche Badebedingungen sind für die Vorbereitung vorgegeben?

Konzentration der Arbeitslösung: 3–10%. Reinigungszeit: 5–15 Minuten. Anwendungstemperatur: 0–70°C.

Wählen Sie die Chemikalien aus, die zu dem passen, was Sie entfernen möchten

Wählen Sie EM-060, wenn Sie eine Vorbereitung für bestimmte Verschmutzungen und Materialien suchen. Die 500 ml-Verpackung ergänzt die Ausstattung Ihres Ultraschallreinigers.