Daten aktuell ab: 18-11-2026 22:58

Produkt-Link: https://cncworld.de/konzentrat-em-600-p-49.html

Konzentrat EM 600



Bruttopreis	**42.00 €**
Nettopreis	**35.29 €**
Verfügbarkeit	**Verfügbar**
Lieferzeit	**24 Stunden**
Katalognummer	**10066**
EAN-Code	**5907052591522**

Produktbeschreibung

EM-600 - Spezialreinigungskonzentrat 500 ml

Spezialbad für Wachs, Farbe und Farbstoffe. Verpackung 500 ml.

500 mlKonzentrierenWachs und Farbe1–10% Konzentration

Spezialbad für Wachs, Farbe und Farbstoffe

EM-600 ist ein Konzentrat zum Entfernen von Wachs, Farbe, Öl und Farbstoffen von vorgesehenen Metalloberflächen.

Die Vorbereitung eignet sich für Metallteile, deren Schicht entfernt werden muss. Seine Aufgabe geht über die einfache Entfettung hinaus und reagiert gezielt auf Rückstände auf der Oberfläche.

Das Angebot umfasst 500 ml des EM-600-Präparats. Hierbei handelt es sich um Chemikalien, die für eine bestimmte Reinigungsaufgabe konzipiert sind – eine praktische Ergänzung zur Ausstattung von Waschmaschine und Werkstatt.

Warum dieses Präparat?

1

Reste von Schichten auf dem Metall

Die Formel ist gezielt auf die in diesem Angebot beschriebenen Verschmutzungen und Materialien abgestimmt.

2

Für Ultraschallbad

Das Präparat arbeitet mit Lösungsreinigung und Flüssigkeitszugang zur Oberfläche.

3

Praktische Verpackung

500 ml Vorbereitung für den Einsatz in einer Werkstatt oder einem Studio.

Auf die Aufgabe abgestimmte Chemie

Reste von Schichten auf dem Metall

Der Fokus auf Wachs, Farbe und Farbstoffe bereitet das Atelier auf spezielle Aufgaben vor. Das Ultraschallbad unterstützt den Zugang der Lösung zu den Vertiefungen und Spalten.

Ultraschallbad

Die Formel des Präparats ergänzt die Reinigung der für die Lösung zugänglichen Oberflächen.

Studioausrüstung

Die 500 ml-Packung enthält EM-600 – Mittel für die genannten Materialien und Verschmutzungen.

Wachs- und Farbreste

Reste von Schichten auf dem Metall

Der Fokus auf Wachs, Farbe und Farbstoffe bereitet das Atelier auf spezielle Aufgaben vor. Das Ultraschallbad unterstützt den Zugang der Lösung zu den Vertiefungen und Spalten.

Die Ausrichtung der Chemikalien auf die Art des Schmutzes ergänzt die Fähigkeiten eines Ultraschallreinigers. Dieses Präparat ist für die in diesem Angebot aufgeführten Anwendungen bestimmt.

Ein Bad vorbereiten

Konzentrat für Ihr eigenes Bad

Konzentration der Arbeitslösung: 1–10%. Reinigungszeit: 1–10 Minuten. Anwendungstemperatur: 20–80°C.

Die 500 ml-Verpackung bietet eine praktische Menge des Mittels für Arbeiten in der Werkstatt. Die Vielfalt der Materialien und der Verwendungszweck unterscheiden diese Chemikalie von Präparaten für andere Schmutzarten.

Organisation des Prozesses

Unterstützung bei der Reinigung von Vertiefungen

Die Lösung kann auch mit zur Badewanne zugänglichen Spalten und Nischen in Berührung kommen. Das Präparat ergänzt die Arbeit des Ultraschalls bei der Reinigung solcher Oberflächen.

Dies ist nützlich für Objekte mit komplexen Formen und kleinen Teilen. Die Auswahl der auf die Art des Sediments abgestimmten Chemikalien stellt eine gezielte Erweiterung der Leistungsfähigkeit der Reinigungsstation dar.

Anwendungsbereich des Präparats

Arten von Schmutz

- Wachs
- Farben und Farbstoffe
- Öl

Verwendungszwecke

- Metallelemente vorhanden
- Details mit einer zu entfernenden Ebene
- Oberflächen ohne ausgenommen Aluminium, Zinn und Zink

Was gewinnen Sie, wenn Sie sich für EM-600 entscheiden?

Die richtige Art der Vorbereitung erweitert die Reinigungsmöglichkeiten.

- **Zielgerichtete Formel** — Reste von Schichten auf Metall.
- **Zum Baden gedacht** — Das Präparat ist für die Ultraschallreinigung bestimmt.
- **Packen für die Arbeit** — 500 ml Wirkstoff für Ihr eigenes Anwendungsspektrum.

Technische Daten

Parameter	Wert
Vorbereitung	EM-600
Verpackungskapazität	500 ml
Anwendung	Ultraschallreinigung
Bestimmung	Wachs, Farbe, Öl und Farbstoffe
Ausgeschlossene Materialien	Aluminium, Zinn und Zink
Konzentration der Arbeitslösung	1–10%
Reinigungszeit	1–10 Minuten
Anwendungstemperatur	20–80°C

Packungsinhalt

- EM-600 - 500 ml

Fragen vor dem Kauf

Was beinhaltet das Angebot?

500 Verpackung ml der EM-600-Zubereitung.

Für welchen Zweck ist das Präparat gedacht?

EM-600 ist ein Konzentrat zum Entfernen von Wachs, Farbe, Öl und Farbstoffen von vorgesehenen Metalloberflächen.

Welche Badebedingungen sind für die Vorbereitung vorgegeben?

Konzentration der Arbeitslösung: 1–10%. Reinigungszeit: 1–10 Minuten. Anwendungstemperatur: 20–80°C.

Wählen Sie die Chemikalien aus, die zu dem passen, was Sie entfernen möchten

Wählen Sie EM-600, wenn Sie eine Vorbereitung für bestimmte Verschmutzungen und Materialien suchen. Die 500 ml-Verpackung ergänzt die Ausstattung Ihres Ultraschallreinigers.