Daten aktuell ab: 15-11-2026 13:52

Produkt-Link: https://cncworld.de/mini-metalldrehmaschine-modellbau-zubehr-p-237.html



# Mini METALLDREHMASCHINE, MODELLBAU + ZUBEHÖR

| | |
|---|---|
| Bruttopreis | **929.00 €** |
| Nettopreis | **780.67 €** |
| Verfügbarkeit | **Verfügbar** |
| Lieferzeit | **24 Stunden** |
| Katalognummer | **10333** |
| Code des Herstellers | **MX-0618** |
| EAN-Code | **5907052592772** |

## Produktbeschreibung

### Mini-Drehmaschine 550W

Die angebotene **Tischdrehmaschine ist für die Metallbearbeitung bestimmt.**
**Die präzise, kompakte, solide und bewährte Bauweise des Gerätes ermöglicht die Bearbeitung überall dort, wo hohe Qualität gefordert ist.**
**Hochwertige Komponenten** sorgen für eine hohe Bearbeitungseffizienz und ein störungsfreies Gerät.
Das Gerät ist mit einer Reihe von **Schutzvorrichtungen** und Lösungen ausgestattet, die einen **komfortablen** und **sicheren Betrieb** gewährleisten.
Das Gerät ist für leichte und mittlere Arbeiten in **Werkstatt, Handwerk und Industrie bestimmt.**
**Professionelle und solide Verarbeitung** garantieren die hohe Qualität unserer Waren.

## Ausrüstung :

- 3-Backen-Drehfutter Fi 100 mm
- Spindelabdeckung
- Werkzeughalterabdeckung
- Außenbacken + Innenbacken
- Festpunkt MT2
- Schalträder (STAHL)
- Toolkit
- Hintere Abdeckung
- Anleitung auf Deutsch

Digitale Anzeige

**Die Mini-Drehmaschine ist für die Ausführung verschiedener Arten von Bearbeitungsarbeiten konzipiert.**

- Angepasst für Massenproduktion, Modellbau und Handwerksarbeiten
- Zur Bearbeitung von Metall, Kunststoff und Holz
- Möglichkeit des Außendrehens. und intern zylindrische Flächen, konische Bohrungen usw.
- Möglichkeit zur Herstellung aller Arten von Gewinden

## Spezifikation:

- Drehdurchmesser über Bett [mm]: **180**
- Abstand zwischen den Spitzen **200 mm/300 mm**
- Bett: **Induktionsgehärtet**
- Spindelbohrungsdurchmesser [mm]: **20**
- Spindeldrehzahlbereich [U/min]: **100-2500 (STUFENLOS)**
- Spindelkegel: **MT3**
- Spindeldurchmesser: **100 mm**

- Quervorschub: **65 mm**
- Metrisches Gewinde: **0,5–2,5 mm**
- Reitstockbuchsenspitze: **MT2**
- Hauptmotorleistung [kW]: **0,55 (230 V)**
- Abmessungen [mm]: **810 x 305 x 355 mm**
- Gewicht [kg]: **45 kg**