Produkt-Link: https://cncworld.de/ultraschallreiniger-fts-360-6l-p-146.html



Ultraschallreiniger FTS 360 6L

| Bruttopreis | 589.00 € |
|----------------------|------------|
| Nettopreis | 494.96 € |
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Lieferzeit | 24 Stunden |
| Katalognummer | 10016 |
| Code des Herstellers | UCDS-6-360 |

Produktbeschreibung

Ultraschallreiniger FTS 360 6L

EIGENSCHAFTEN:

- Tank aus gegossenem Edelstahl
- \bullet Temperaturregelung: $0{\sim}99^{\circ}C$
- Zeiteinstellung: 1 Sek. ~ 99 Min. 59 Sek., Zeitanzeige auf LCD-Bildschirm und einstellbare Leistung
- Speicherfunktion für Stromabschaltung
- Entparaffinierungs- und Entfettungsfunktion
- Entgasungs-, Pulse-, Power- und Turbo-Sweep-Modi



ENTGASEN:

Wenn dieser Modus aktiviert ist, arbeiten die **Ultraschallgeneratoren intermittierend**. Dadurch wird Luft, einschließlich Kohlendioxid, aus der Flüssigkeit entfernt, was die **Reinigungseffizienz um über 30 % erhöht**.

FEGEN:

Die Ultraschallgeneratoren arbeiten variabel mit unterschiedlichen Frequenzen, was zu einer optimalen Verteilung der Ultraschallwellen führt , was zu einer optimalen Verteilung der Ultraschallwellen führt und die Entfernung von Verunreinigungen von den Oberflächen der gereinigten Objekte beschleunigt.

Der große Durchmesser der Treiber sorgt für ein besseres **Reinigungsergebnis** und erhöht die Effizienz. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Stahl gefertigt. Wir können die **Betriebszeit und die Temperatur einstellen**, wodurch wir die volle Kontrolle über den Reinigungsprozess haben, und die Parameter sind auf dem LCD-Display sichtbar.

Das Prinzip der Reinigung mit einem Ultraschallreiniger:

Die Flüssigkeit in der Badewanne gelangt an alle Stellen, die für eine mechanische Reinigung unzugänglich sind. Durch die Einwirkung von Ultraschall bilden sich in der Flüssigkeit mikroskopisch kleine Bläschen, die an den Wänden des gereinigten Elements brechen und es so gründlich reinigen. Die Reinigungsleistung des Ultraschallreinigers wird erhöht, indem das Element so nah wie möglich an den Ultraschallgeneratoren platziert wird und geeignete Reinigungsflüssigkeiten verwendet werden.

Darüber hinaus ist der Ultraschallreiniger mit **Auto-Standby, Sleep, Wake-up** per Knopfdruck und digitalen Reglern mit hoher Präzision und langer Lebensdauer ausgestattet.



ANWENDUNG:

- Schmuck Gold, Silber, Platin
- Uhrenarmbänder
- Münzen und andere Sammlungen
- Leiterplatten
- Motoren/Motorteile
- Zahnbürsten und Zahnersatz
- Elektronische Teile
- Kosmetikboxen
- Einspritzpumpen für Dieselmotoren
- Druckerköpfe und Patronen
- Motorradkühler
- Differenziale
- Golfschläger, Griffe, Golfbälle
- Schusswaffen und ihre Teile
- Laborzubehör

TECHNISCHE DATEN:

Modellnummer: DK-360FTS
Anzahl der Wandler: 3 Stück
Ultraschallleistung: 0 - 180 W
Ultraschallfrequenz: 40 kHz

• Heizleistung: 300 W

• Tankinhalt: 6 L

• Tankabmessungen: 300 x 155 x 150 mm

• Gesamtabmessungen: $330 \times 180 \times 330 \text{ mm} (L \times B \times H)$

• Stromversorgung: AC 220-240V, 50Hz

• Reinigungskorb: Ja

• Temperaturbereich: 0 - 100°C

• Arbeitszyklen: 40 Min. - 10 Min. Pause

