

Daten aktuell ab: 18-05-2026 20:47

Produkt-Link: <https://cncworld.de/ultraschallreiniger-jp720st-360l-p-243.html>



Ultraschallreiniger JP720ST 360L

Bruttopreis	6 339.00 €
-------------	-------------------

Nettopreis	5 326.89 €
------------	-------------------

Bisheriger Preis	6 479.00 €
------------------	------------------------------

Verfügbarkeit	Verfügbar
---------------	------------------

Katalognummer	10234
---------------	--------------

Code des Herstellers	UCJP-360-720ST
----------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

Ultraschallreiniger JP720ST 360L



Die Unterlegscheibe ist aus Edelstahl gefertigt und mit Argon handgeschweißt, was eine unglaubliche Haltbarkeit während des Gebrauchs gewährleistet.

Die in **dem Ultraschallreiniger verwendeten Industriewandler** sind von **höchster Qualität**, sodass die Reinigung aller Gegenstände sehr effizient ist, was zu einem zufriedenstellenden Wascheffekt führt.

Das Design und die Benutzeroberfläche wurden für den industriellen Einsatz angepasst.

Das digitale Regulierungssystem ermöglicht es Ihnen, Parameter wie Ultraschalleistung, Zeit, Temperatur je nach Gewicht der Objekte und dem Material, aus dem sie hergestellt sind, ganz einfach an die individuellen Bedürfnisse anzupassen.



Der Ultraschallreiniger ist mit einer Zeiteinstellung im Bereich von 1-99 Minuten ausgestattet.

Es verfügt über eine Funktion zum Merken von Einstellungen, sodass Sie keine Zeit mit Neueinstellungen verschwenden müssen.

Seine Betriebstemperatur können Sie im Bereich von 0 - 80 Grad Celsius einstellen, die verbaute 9000 W-Heizung erhitzt die Flüssigkeit schnell und verkürzt so die Reinigungszeit.

Es erfüllt die strengen Standards für Geräte dieser Art, die eine komfortable Nutzung unter allen Bedingungen für industrielle Zwecke gewährleisten.



Technische Parameter:

- **Ultraschallfrequenz: 40 kHz**
- **Tankmaterial: gestanzter Edelstahl SUS304**
- **Gehäusematerial: SUS304**
- **Tankinhalt: 360 L**
- **Timer: 1~99 Min. einstellbar**
- **Temperatur: 0 ~ 80°C einstellbar**

-
- **Stromversorgung: AC380V, 3 Phasen, 50 Hz**
 - **Ultraschalleistung: 0~3600 W einstellbar, 72 Schallköpfe**
 - **Heizleistung: 9000 W**
 - **Tankabmessungen: 1000 x 600 x 600 mm (L x B x H)**
 - **Außenmaße: 1170 x 770 x 715 mm (L x B x H)**
 - **Qualitätsstandards: CE & RoHS & ISO9001**

Das Set beinhaltet:

- Korb aus Edelstahl
- Abdeckung
- Kolik
- Benutzerhandbuch
- Stromkabel
- 2x Ultraschallgenerator (230V)